

**KLUDI-PUSHTRONIC**

elektroniczny termostat podtynkowy

**Nr artykułu:**

3830005-00

**Powierzchnia:**

chrom

**Opis produktu:**

zestaw elementów natynkowych IP65  
 służący do sterowania temperaturą wody i przepływem  
 1 x pokrętko do regulacji temperatury  
 2 x pokrętko do regulacji ilości wody oraz włączania/  
 wyłączania  
 montaż naścienny  
 obudowa z tworzywa do montażu podtynkowego  
 z dodatkowym kołnierzem uszczelniającym  
 szczelność zgodna z normą DIN 18534  
 zasilanie 12 V (kabel ze skrzynki przyłączeniowej wody)  
 skrzynka przyłączeniowa wody IP54  
 zasilanie 230 V  
 oznakowanie CE  
 z modułem Wi-Fi  
 sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego  
 możliwość obsługi za pomocą aplikacji  
 przyłącza wody ciepłej/zimnej G 1/2  
 możliwość podłączenia od 1 do 2 odbiorników (G1/2)  
 możliwość jednoczesnego korzystania z 2 odbiorników  
 sitko wychwytyjące zanieczyszczenia  
 zawór zwrotny  
 blokada przy 38°C  
 ograniczenie temperatury do 44°C  
 możliwość dezynfekcji termicznej max. 70°C  
 indywidualnie regulowana temperatura początkowa  
 indywidualnie regulowane natężenie początkowe  
 funkcja warm up

**ZDJĘCIE PRODUKTU**

**RYСУNEK Z WYMIARAMI**
